

# Sistema de armarios individuales SE 8



Accesorios Página 613 SE 8 acero inoxidable Página 224 Zócalo Página 616

El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.

#### Material y superficie:

- Caja: chapa de acero, 1,5 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Puerta: chapa de acero, 2 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Dorsal: chapa de acero, 1,5 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

- Placa de montaje: chapa de acero, 3 mm, galvanizado
- Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm, galvanizado

#### Color:

- RAL 7035

#### Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 55

#### Grado de protección NEMA:

- NEMA 12


#### Unidad de envase:

- Armario cerrado por la parte superior y lateral
- Puerta(s)
- Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
- Placa de montaje
- Chapas de entrada de cables
- Dorsal, desatornillable
- Cierre: doble paletón 3 mm
- 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm

Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

#### Aprobaciones:

- UL
- cUL



## Anchura 600 – 800 mm

Anchura (B) mm	UE	600	800	800	800	800	Página
Altura (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	
Profundidad (T) mm		400	400	400	500	600	
Anchura placa de montaje (F) mm		499	699	699	699	699	
Altura placa de montaje (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	
Referencia	1 pza(s).	<b>5830.500</b>	<b>5831.500</b>	<b>5832.500</b>	<b>5833.500</b>	<b>5834.500</b>	
Peso kg		99,0	118,0	131,0	134,0	142,0	
<b>Unidad de envase específica para cada producto</b>							
Dorsal, de una pieza		■	■	■	■	■	
Puerta(s)		1	1	1	1	1	
<b>Accesorios</b>							
Pies de nivelación	4 pza(s).	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	697
Chapas para entrada de cables	2 pza(s).	8800.060	8800.080	8800.080	8800.080	8800.080	768
Perfil para la introducción de cables, posterior	2 pza(s).	8802.065	8802.085	8802.085	8802.085	8802.085	770
Guías de entrada de cables	2 pza(s).	4191.000	4192.000	4192.000	4192.000	4192.000	783
Guías perfil en C 30/15	6 pza(s).	4944.000	4945.000	4945.000	4945.000	4945.000	723
Portaesquemas de chapa de acero		ver pág.	688				
Bisagras de 180°		ver pág.	684				
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	762				
Carril de montaje TS 18 x 38 mm		ver pág.	720				
Chasis de sistema TS 23 x 73 mm	4 pza(s).	8612.560	8612.580	8612.580	8612.550	8612.560	718
Retenedor de puerta para vías de emergencia	1 pza(s).	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
Escuadra de adaptación TS	6 pza(s).	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	729
Luminarias LED		ver pág.	750				
Empuñadura Confort		ver pág.	674				

# Sistema de armarios individuales SE 8

Anchura 1000 – 1800 mm

Anchura (B) mm	UE	1000	1200	1200	1200	1200	1600	1800	Página
Altura (H) mm		1800	1800	2000	2000	2000	1800	2000	
Profundidad (T) mm		400	400	400	500	600	400	500	
Anchura placa de montaje (F) mm		899	1099	1099	1099	1099	1499	1699	
Altura placa de montaje (G) mm		1696	1696	1896	1896	1896	1696	1896	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>5840.500</b>	<b>5841.500</b>	<b>5843.500</b>	<b>5844.500</b>	<b>5845.500</b>	<b>5842.500</b>	<b>5846.500</b>	
Peso kg		145,0	175,0	193,0	195,0	210,0	222,0	273,0	
<b>Unidad de envase específica para cada producto</b>									
Dorsal, de una pieza		■	■	■	■	■	–	–	
Dorsal, de dos piezas		–	–	–	–	–	■	■	
Puerta(s)		2	2	2	2	2	2	2	
<b>Accesorios</b>									
Pies de nivelación	4 pza(s).	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	4568.000	697
Chapas para entrada de cables	4 pza(s).	8800.100	8800.120	8800.120	8800.120	8800.120	–	–	768
Perfil para la introducción de cables, posterior	4 pza(s).	8802.105	8802.125	8802.125	8802.125	8802.125	8802.165	–	770
Guías de entrada de cables	2 pza(s).	4336.000	4196.000	4196.000	4196.000	4196.000	4338.000	4339.000	783
Guías perfil en C 30/15	6 pza(s).	4946.000	4947.000	4947.000	4947.000	4947.000	–	–	723
Portaesquemas de chapa de acero	1 pza(s).	ver pág.	4123.000	688					
Bisagras de 180°		ver pág.	684						
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	762						
Carril de montaje TS 18 x 38 mm	4 pza(s).	8612.240	8612.240	8612.240	8612.250	8612.260	8612.240	8612.250	720
Chasis de sistema TS 23 x 73 mm	4 pza(s).	8612.500	8612.520	8612.520	ver pág.	ver pág.	–	8612.550	718
Retenedor de puerta para vías de emergencia	1 pza(s).	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	4583.500	688
Escuadra de adaptación TS	6 pza(s).	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	8800.360	729
Luminarias LED		ver pág.	750						
Empuñadura Confort		ver pág.	674						

Accesorios



## Sistemas de cierre

a partir de la página 674

# Sistema de armarios individuales SE 8



Accesorios Página 613 SE 8 acero inoxidable Página 224 Zócalo Página 618

El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.

#### Material y superficie:

- Caja: chapa de acero, 1,5 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Puerta: chapa de acero, 2 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Dorsal: chapa de acero, 1,5 mm, imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

- Placa de montaje: chapa de acero, 3 mm, galvanizado
- Suelo: chapa de acero, 1,5 mm, imprimación por inmersión y texturizado, pintura estructurada

#### Color:

- RAL 7035

#### Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 66

#### Grado de protección NEMA:


- NEMA 4

#### Unidad de envase:

- Armario cerrado por la parte superior y lateral
- Puerta(s)
- Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
- Placa de montaje
- Suelo, cerrado
- Dorsal, desatornillable
- Cierre: doble paletón 3 mm
- 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm

#### Aprobaciones:

- UL
- cUL



## IP 66/NEMA 4

	UE	600	800	800	Página
<b>Anchura (B) mm</b>					
<b>Altura (H) mm</b>		1800	1800	2000	
<b>Profundidad (T) mm</b>		400	400	600	
Anchura placa de montaje (F) mm		499	699	699	
Altura placa de montaje (G) mm		1696	1696	1896	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>5830.580</b>	<b>5831.580</b>	<b>5834.580</b>	
Peso kg		97,5	119,8	143,3	
Puerta(s)		1	1	1	

#### Accesorios

Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm	2 pza(s).	8601.600	8601.800	8601.800	619
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm	2 pza(s).	8601.040	8601.040	8601.060	620
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm	2 pza(s).	8602.600	8602.800	8602.800	619
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm	2 pza(s).	8602.040	8602.040	8602.060	620
Cáncamos de transporte	4 pza(s).	4568.000	4568.000	4568.000	697
Guías de entrada de cables	2 pza(s).	4191.000	4192.000	4192.000	783
Guías perfil en C 30/15	6 pza(s).	4944.000	4945.000	4945.000	723
Portaesquemas de chapa de acero		ver pág.	ver pág.	ver pág.	688
Bisagras de 180°		ver pág.	ver pág.	ver pág.	684
Cintas de puesta a tierra		ver pág.	ver pág.	ver pág.	762
Chasis de montaje TS 45 x 88 mm	2 pza(s).	8612.660	8612.680	ver pág.	719
Carril de montaje TS 25 x 38 mm	2 pza(s).	8612.760	8612.780	ver pág.	719
Carril de montaje TS 18 x 38 mm		ver pág.	ver pág.	ver pág.	720
Chasis de sistema TS 23 x 73 mm	4 pza(s).	8612.560	8612.580	ver pág.	718
Retenedor de puerta para vías de emergencia	1 pza(s).	4583.500	4583.500	4583.500	688
Escuadra de adaptación TS	6 pza(s).	8800.360	8800.360	8800.360	729
Luminarias LED		ver pág.	ver pág.	ver pág.	750
Empuñadura Confort		ver pág.	ver pág.	ver pág.	674